

















Přehled druhů kování

<p>N</p>  <p>Normální kování</p>	<p>LD</p>  <p>Jako kování L se sklonem podle střechy</p> <p>Výška vrat RM ≤ 5000 mm</p>
<p>NA</p>  <p>Jako kování N s horní torzní pružinovou hřídelí</p> <p>Výška vrat RM ≤ 5000 mm</p>	<p>H</p>  <p>Kování vedené do výšky</p>
<p>ND</p>  <p>Jako kování N se sklonem podle střechy</p>	<p>HA</p>  <p>Jako kování H s horní torzní pružinovou hřídelí</p> <p>Výška vrat RM ≤ 3500 mm</p>
<p>NH</p>  <p>jako druh kování N s malým vedením do výšky</p>	<p>HD</p>  <p>Jako kování H se sklonem podle střechy</p>
<p>NS</p>  <p>Jako kování N s oblouky vodicích kolejnic 2 × 45°</p> <p>Výška vrat RM ≤ 5000 mm</p>	<p>HG</p>  <p>Jako kování H se strmou vodicí kolejnicí a šířkou štěrbinu nejméně 120 mm (pro vrata nakládacích ramp)</p> <p>Šířka vrat LZ ≤ 3500 mm</p> <p>Výška vrat RM ≤ 5000 mm</p> <p>Není možné typů vrat ALR F42 Glazing a vrat s integrovanými dveřmi a výplní z pravého skla!</p>
<p>GD</p>  <p>Jako kování NH se sklonem podle střechy (maximálně 27°)</p> <p>Výška vrat RM ≤ 5000 mm</p>	<p>HU</p>  <p>jako kování H s dolní torzní pružinovou hřídelí</p> <p>Výška vrat RM ≤ 5000 mm</p>
<p>L</p>  <p>Kování pro nízký překlad</p> <p>Výška vrat RM ≤ 5000 mm</p>	<p>RD</p>  <p>Jako kování HU se sklonem podle střechy</p> <p>Výška vrat RM ≤ 5000 mm</p>
	<p>RG</p>  <p>Jako kování HU se strmou vodicí kolejnicí a šířkou štěrbinu nejméně 120 mm (pro vrata nakládacích ramp)</p> <p>Šířka vrat LZ ≤ 3500 mm</p> <p>Výška vrat RM ≤ 5000 mm</p> <p>Není možné typů vrat ALR F42 Glazing a vrat s integrovanými dveřmi a výplní z pravého skla!</p>


Přehled druhů kování

V



Vertikální kování
(u ručně ovládaných vrat je navíc potřebný
ruční posuv!)


VA



Jako kování V s horní torzní pružinovou hřídelí
(u ručně ovládaných vrat je navíc potřebný
ruční posuv!)


Výška vrat RM ≤ 3500 mm

VU



jako kování V s dolní torzní pružinovou hřídelí
(u ručně ovládaných vrat je navíc potřebný
ruční posuv!)

WG



jako druh kování VU se strmou vodící kolejničí
a šířkou mezery min. 120 mm (pro vrata nakládací
rampy) (u ručně ovládaných vrat je navíc nutný
ruční řetězový pohon!)

Šířka vrat LZ ≤ 3500 mm


Výška vrat RM ≤ 5000 mm

**Není možné typů vrat ALR F42 Glazing a vrat
s integrovanými dveřmi a výplní z pravého skla!**

Upozornění:

Pro následující druhy kování je požadována technická zkouška v závodě!


NK



Jako kování NS, přičemž počet stupňů obou
poloměrů je přizpůsoben stavebním okolnostem

Výška vrat RM ≤ 5000 mm


GS



Jako kování NH s dvojitým poloměrem 2 × 45°


Výška vrat RM ≤ 5000 mm

HS




Jako kování H s oblouky vodících kolejnič 2 × 45°

HK




Jako kování HS, přičemž počet stupňů obou
poloměrů je přizpůsoben stavebním okolnostem

VS



Jako kování V, přičemž při chybějící výšce
stropu jsou vodící kolejniče v horní části otočeny
pomocí poloměrů
(u ručně ovládaných vrat je navíc potřebný
ruční posuv!)


WS



Jako kování VU, přičemž při chybějící výšce
stropu jsou vodící kolejniče v horní části otočeny
pomocí poloměrů
(u ručně ovládaných vrat je navíc potřebný
ruční posuv!)

Výška vrat RM ≥ 2200 mm


RS



Jako kování HU s dvojitým poloměrem 2 × 45°

Výška vrat RM ≤ 5000 mm

RK




Jako kování RS, přičemž počet stupňů obou
poloměrů je přizpůsoben stavebním okolnostem

Výška vrat RM ≤ 5000 mm

Upozornění:

Sekční vrata Parcel / Parcel Walk se dodávají jen s těmito druhy kování. Je požadována technická kontrola ve výrobním závodě!

HP




Kování vodících kolejnič vedené do výšky s horní
a spodní torzní pružinovou hřídelí

Šířka vrat LZ ≤ 3000 mm

Výška vrat RM ≤ 4250 mm

Jen u sekčních vrat Parcel / Parcel Walk

VP



Vertikální kování s horní a spodní torzní
pružinovou hřídelí

Šířka vrat LZ ≤ 3000 mm

Výška vrat RM ≤ 4250 mm

Jen u sekčních vrat Parcel / Parcel Walk