

## Pohon pro sekční vrata do 20 m<sup>2</sup>

**Novinka!**



Ochranný výklopný kryt s integrovaným osvětlením (21W). Snadné programování a změny nastavení bez nutnosti složitě rozebírat kryt.

Nový odblokovací systém s 4m dlouhým lankem.

**Pohon Soon je určen pro sekční vrata do 20 m<sup>2</sup>.**

• Pro sekční vrata vybavená bezpečnostním systémem, (pro případ přetržení pružiny) 24 Vdc elektromechanický pohon s BlueBUS technologií.

**Jednoduchá instalace:** Soon může být uchycen přímo na hřídel sekčních vrat. Kompaktní, uzký. Podle požadavků je možná montáž v několika pozicích. Snadná montáž díky BlueBUS systému. Ten umožňuje propojení fotočlanků a elektroniky pouze pomocí

dvou drátů i bez ohledu na polaritu!

**Praktický:** Řídicí jednotka a PS124 záložní zdroj (volitelně) jsou spojeny jednoduchým kabelem s násuvným konektorem. Přímo v řídicí jednotce je na záložní zdroj samozřejmě dostatek prostoru.

**Úsporný:** V případě, že pohon není v chodu, přepne se do úsporného režimu.

**Spolehlivý a precizní:** načítání koncových poloh při otevření a zavření; zpomalený rozjezd a dojezd. Díky preciznímu enkodéru je garantována preciznost načtených koncových poloh, bez nutnosti koncových spínačů, spolehlivé a bezpečné nastavení

nastavených hodnot.

**Bezpečnost:** tu garantuje především systém detekce překážek. Elektronika monitoruje příkon motoru. Autodiagnostika poruch a jejich hlášení pomocí vystražné lampy nebo integrovaného osvětlení.

Je možné zapojit poslední generace 8,2 K $\Omega$  odporových, optických nebo tlakových lišt.

Technické parametry	SO2000
Napájení [Vac]	230
Záložní baterie [volitelně]	PS124
Příkon [W]	350
Stupeň krytí [IP]	40
Max. síla [Nm]	50
Rychlost [Rpm]	30
Max. plocha vrat [m <sup>2</sup> ]	20
Max. výška vrat [m]	5
Pracovní teplota [°C]	-20 až +50
Kategorie izolace	1
Pracovní zatížení [cyklus/h]	15
Rozměry [mm]	115x375x300
Hmotnost [kg]	10,5